

PAVICRIL PLUS 100

Laca de curado a base de resinas acrílicas con disolventes especial
para el curado de pavimentos de hormigón.

Descripción

PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas acrílicas en dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos UV.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras tempranas por retracción, ahogado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre sí, proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.

Realza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este, dándole un aspecto muy atractivo.

Aumenta la dureza y la resistencia a la abrasión.

Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

Proporciona un excelente acabado superficial.

Mejora la resistencia frente agentes externos.

Resistente a los álcalis.

Sella la superficie evitando la formación de polvo.

Composición

PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas acrílicas en dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos UV.

Presentación y conservación

PaviCril Plus 100 se suministra en garrafas de plástico de 25l. aprox. Se presenta en color: incoloro brillante.

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PAVICRIL PLUS 100

Aplicación

Debe ser aplicado inmediatamente después del endurecimiento de la superficie. Es conveniente mantener durante la aplicación la máxima ventilación posible, al objeto de favorecer el secado.

Aplicar el producto directamente, sin añadir disolventes, mediante el empleo de un pulverizador o rodillo dejando una película uniforme evitando dejar capas de mucho espesor del producto, la superficie deberá estar limpia y seca.

Usos

- Pavimentos impresos.
- Pavimentos de mortero recrecido.
- Mantenimiento de pavimentos.
- Restauración de pavimentos envejecidos con un VelaCret.
- Pavimentos decorativos de hormigón general.

Indicaciones Importantes

- Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en contacto con la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y jabón.
- Usar guantes y protección para los ojos y la cara.
- Evítese su liberación al medio ambiente.
- El consumo depende del estado del soporte. El consumo normal es de 150-250 g/m²
- No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5°C.
- No aplicar con riesgo de heladas y lluvias.
- Tampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.
- Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación duración el pintado y el secado.

Limpieza de Herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Datos Técnicos

| Datos de identificación y aplicación del producto | |
|---|--|
| Sólidos en peso | 22 ±1% |
| Densidad a 20°C | 0,9 ±0,01g/cm ³ |
| Secado | 1-2 horas |
| Inflamabilidad en base cerrado | 20°C |
| Contenido en agua | Exento |
| Aspecto | Líquido viscoso brillante y transparente |
| Temperatura de trabajo | -18°C a 33°C |
| Resistencia de la película | -20°C a 35°C |

COV's Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006) Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) Recubrimiento para paredes exteriores de sustratos minerales, en base disolvente. COV (producto listo al uso*) (Producto listo al uso): 1.1 g/l* (COV máx. 450. g/l* a partir del 01.01.2007 y COV máx. 430. g/l* a partir del 01.01.2010).

Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Nota Técnica

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Nota legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, Pavicret, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, Pavicret, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en www.pavicret.com.