



Agent démoulant liquide pour le moulage de revêtements de sol et muraux

Description

Le démoulant liquide est un produit liquide sans pigment, spécialement conçu pour faciliter le démoulage aussi bien sur les surfaces horizontales lorsque nous utilisons Pavicret Impreso que sur les surfaces verticales lorsque nous utilisons Pavicret Impreso Vertical.

Utilisations

- Sols en béton imprimé
- Sols en mortier imprimé.
- Revêtements verticaux imprimés ou texturés.
- En général, dans toutes les applications où un démoulant est nécessaire et où l'utilisation d'un démoulant en poudre est limitée en raison des émissions de poussière lors de son application.

Présentation et conservation

Le démoulant liquide est fourni en bidons de 25 l, 8 l et 2 l.

La durée de conservation du démoulant liquide est d'environ 12 mois, dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri des intempéries et de l'humidité.

Application

- Agiter le produit avant utilisation.
- Appliquer sur le moule à l'aide d'un pulvérisateur, en humidifiant uniformément toute sa surface, en veillant à ne pas laisser d'accumulations de produit.
- Répéter le processus toutes les deux ou trois utilisations du moule.
- Nous pouvons humidifier ponctuellement à l'aide du pulvérisateur la surface du mortier ou la couche de
que nous allons texturer ou modeler.
- Le démoulant liquide forme un film non gras sur la surface de contact du moule, ce qui permet de démouler le matériau en phase plastique sans problème
- Avec le démoulant liquide, il n'est pas nécessaire de laver le revêtement, car le produit ne laisse aucun résidu une fois sec.



Indications importantes

- Produit irritant, utiliser des gants pour la manipulation et l'application.
- Produit irritant, porter des lunettes de protection lors de la manipulation et de l'application.
- En cas de contact avec la peau, les yeux et les vêtements, rincer abondamment à l'eau claire.
- Ne pas manger ni fumer pendant la manipulation ou l'application.
- Appliquer dans des lieux extérieurs et bien ventilés, nous déconseillons son application à l'intérieur.

Nettoyage des outils

Les outils et ustensiles se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Données d'identification et d'application du produit	
Densité à 15 °C	802-825 kg/m ³
Point d'inflammation	72-80 °C
Aspect	Liquide clair et cristallin
Rendement	1 l/50 m ² (environ)
Viscosité à 20 °C	2,00-3,10 mm ² /s
Application	Pulvérisateur
Couleur et toucher	Incolore et toucher huileux



Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, que ce soit par écrit ou par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans pour autant constituer une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits afin de vous assurer qu'ils conviennent aux processus et aux utilisations souhaités. L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Les résultats et valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires agréés. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.

Mention légale

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL ne est responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit s'il a l'intention de l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.