

# DESMOLDEANTE LÍQUIDO

Desmoldeante líquido para el proceso de moldeado de pavimentos y revestimientos

## Descripción

Desmoldeante Líquido es producto líquido sin pigmentar, especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en paramentos horizontales cuando usemos el Pavicret Impreso como en paramentos verticales cuando utilizamos Pavicret Impreso Vertical.

## Usos

- Pavimentos de hormigón impreso
- Pavimentos de mortero de recredido impreso.
- Revestimientos verticales impresos o texturados.
- En general en todas aquellas aplicaciones donde necesitamos un desmoldeante y estamos limitados en la aplicación del desmoldeante en polvo por la emisión de polvo durante su aplicación.

## Presentación y conservación

El Desmoldeante Líquido se suministra en garrafas de 25 l, 8 l y 2 l.

El tiempo de almacenaje de Desmoldeante Líquido es de aproximadamente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de la humedad.

## Aplicación

- Agitar el producto antes de su aplicación.
- Se aplica sobre el molde con ayuda de un pulverizador, mojando de forma homogénea toda su superficie, procurando no dejar acumulaciones del producto.
- Cada dos o tres puestas del molde repetir el proceso.
- Puntualmente podemos mojar con el pulverizador la superficie de mortero o capa de rodadura que vayamos a textura o moldear.
- El Desmoldeante líquido forma una película no grasa sobre la superficie de contacto del molde y esto nos permite desmoldear del material en fase plástica, sin problemas
- Con el Desmoldeante líquido no es necesario lavar el pavimento ya que el producto cuando seca no deja residuo.

# DESMOLDEANTE LÍQUIDO

## Indicaciones importantes

- Material irritante, utilizar guantes para su manipulado y aplicación.
- Material irritante, Utilizar gafas de protección durante su manipulado y aplicación.
- Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa. Lavar con agua limpia abundante.
- No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
- Aplicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos su aplicación en interiores.

## Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

## Instrucciones de seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

### Datos de identificación y aplicación del producto

Densidad a 15°C	802-825 Kg/m <sup>3</sup>
Punto de Inflamación	72-80°C
Aspecto	Líquido claro y cristalino
Rendimiento	1 l/50m <sup>2</sup> (aproximadamente)
Viscosidad a 20°C	2,00-3,10 mm <sup>2</sup> /s
Aplicación	Pulverizador
Color y Tacto	Incoloro y tacto oleoso



## Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad. Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

## Nota Legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, PAVICRET SL no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso de este mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, PAVICRET SL no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma.