



DESMOLDEANTE PLUS

Desmoldeante Plus en polvo para el hormigón impreso

Descripción

Desmoldeante Plus es un producto con aspecto de polvo muy fino y coloreado, especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa de rodadura, permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.

Usos

- Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus áreas de aplicación.
- Pavimentos de mortero de recrecido y por extensión todas sus áreas de aplicación.

Presentación y conservación

El Desmoldeante Polvo se presenta en botes de 10 kilos.

El tiempo de almacenaje de Desmoldeante Polvo es de aproximadamente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de la humedad.

Aplicación

- Una vez preparado el hormigón para su impresión y cuando empieza a secar el agua de exudación debemos espolvorear toda la superficie de forma regular y procurando cubrirla en toda su totalidad, no debemos aplicarlo con exceso de humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denominado "chupones" cuando procedamos al moldeo.
- Deberemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que no queramos manchar ya que este producto por su volatilidad es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar paredes o cualquier otra superficie.
- Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada, procederemos a su moldeo para ello escogeremos un molde dentro de nuestra extensa gama de moldes.
- Pasadas unas 72 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión que tenga una presión de unos 120 bars deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.
- En función de si queremos un acabado envejecido o uniforme de nuestro pavimento retiraremos el desmoldeante superficialmente o de forma intensiva.

DESMOLDEANTE PLUS

Indicaciones importantes

- Material irritante, utilizar guantes para su manipulado y aplicación.
- Material irritante, Utilizar gafas de protección durante su manipulado y aplicación.
- Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante su aplicación, recomendamos la utilización de máscaras para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías respiratorias altas.
- Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa. Lavar con agua limpia abundante.
- No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
- Aplicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos su aplicación en interiores.

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Instrucciones de seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Datos de identificación y aplicación del producto

Densidad	0,4kg/l
pH	8-9
Aspecto	Polvo coloreado
Rendimiento	80-100g/m ² (puede variar en función de la
Adherencia aparente	aplicación)
Estabilidad frente a UV	0,8-0,1g/cm ³
Colores estándar	Sí
Resistencia ciclos hielo/deshielo	Alta resistencia ciclos hielo/deshielo
Rendimiento	4,6 kg/m ² .
Color	Gama básica de 21 colores

DESMOLDEANTE PLUS

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota Legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, PAVICRET SL no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso de este mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, PAVICRET SL no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma.