



Feuille en polyéthylène expansé
Isolation thermique, acoustique et contre les chocs / Joint périphérique

Description

Feuille en polyéthylène expansé non réticulé de haute qualité à cellules fermées pour l'isolation acoustique et le joint d'isolation sur les parois horizontales et l'isolation contre les chocs.

Utilisations

JUNTAFLEX est particulièrement indiqué pour :

- Isolation entre le béton et les revêtements en céramique, bois, etc.
- Isolation thermique
- Protection des étanchéités
- Joints périphériques et isolations
- Feuille anti-chocs

Présentation et conservation

Présenté en rouleaux de :

Bobine d'épaisseur 10 mm - 62 ml par rouleau

Bobine d'épaisseur 5 mm - 100 ml par rouleau

Bobine d'épaisseur 3 mm - 180 ml par rouleau

Il ne nécessite aucune condition particulière de stockage, mais il convient de tenir compte des points suivants :

- Ne pas stocker à proximité de bandes transporteuses afin d'éviter l'accumulation d'électricité statique.
- Ne pas stocker dans une zone de passage de chariots élévateurs ou exposée aux courants d'air afin de le protéger
- Ne pas appliquer dans des zones humides afin d'éviter la déformation du mandrin.

Application

Le support doit être exempt d'éléments pointus susceptibles d'endommager la feuille. Dérouler et étaler le JUNTAFLEX en évitant les plis et les irrégularités. Pour l'appliquer comme joint d'isolation, il faut utiliser un adhésif de liaison.

Recouvrir d'au moins 10 cm les feuilles de 3 et 5 mm d'épaisseur. Pour celles de 10 mm d'épaisseur, les assembler bout à bout à l'aide de ruban adhésif.



Nettoyage des outils

Les outils et ustensiles se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Données techniques

JUNTAFLEX 3 mm 16 dB			
ESSAI	NORME	UNITÉ	3 mm
Densité nominale	INTERNE	Kg/m3	20 ±5
Résistance à la compression	UNE –EN 826: 1996	Kpa Kg/cm2	6,92 0,071
Conductivité thermique (21 °C)	UNE –EN 826: 1996	Kpa Kg/cm2	6,92 0,071
Absorption d'eau	UNE –EN 826: 1996	Kpa Kg/cm2	6,92 0,071
Perméabilité à la vapeur d'eau	UNE –EN 826: 1996	Kpa Kg/cm2	6,92 0,071
Température maximale de fonctionnement	UNE –EN 826: 1996	Kpa Kg/cm2	6,92 0,071
Résistance à la compression	UNE –EN 826: 1996	Kpa Kg/cm2	6,92 0,071
Isolation acoustique (réduction Db)	ISO-EN 140-8:1998	Db	16



JUNTAFLEX 5 mm 20 dB			
ESSAI	NORME	UNITÉ	5 mm
Densité nominale	INTERNE	Kg/m ³	20 ±5
Résistance à la compression	UNE –EN 826: 1996	Kpa	7,81
Conductivité thermique (21 °C)	UNE 92.202:1989	Kg/cm ²	0,076
Absorption d'eau	UNE-EN-1609: 1997	Kcal/ HM°C	x
Perméabilité à la vapeur d'eau	UNE-EN-12086: 1998	Kg/m ²	0,0057
Température maximale de fonctionnement	INTERNE	Mg/ m h Pa	8'10,10-4
Résistance à la compression	ISO-EN 140-8:1998	°C	-30/+80
Isolation acoustique (réduction Db)	ISO-EN 140-8:1998	Db	20

Mentions légales

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL n'est pas responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit dans le cas où vous souhaiteriez l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.



Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, que ce soit par écrit ou par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans que cela ne constitue une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits quant à leur adéquation aux processus et utilisations souhaités. L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits

que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité.

Les résultats et valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires agréés. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.