

Barniz para la mejora del curado del hormigón

Descripción

PAVISEAL DF es un compuesto que controla la evaporación del agua de hidratación, retardando el tiempo de secado con el fin de aumentar dureza y mejorar el curado del hormigón.

Usos

PAVISEAL DF está especialmente recomendado para carreteras, pistas deportivas, suelos industriales, y pavimentos en general con pública concurrencia.

Presentación y conservación

Se presenta en envases de 25 L o bidones 200 L.
Aproximadamente 12 meses en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Aplicación

Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 5 - 30° C, sin viento excesivo. La temperatura del soporte debe estar entre 5 - 25° C.

Aplicación

Aplicar PAVISEAL PRO mediante pulverizador, a una distancia de 30 ó 40 cm. de separación. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor.

Limpieza

Limpiar el pulverizador con disolvente inmediatamente después de cada aplicación.

Indicaciones importantes

- Material irritante, utilizar guantes para su manipulado y aplicación.
- Material irritante, Utilizar gafas de protección durante su manipulado y aplicación.
- Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa. Lavar con agua limpia abundante.
- No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.



Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Instrucciones de seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Datos de identificación y aplicación del producto

Densidad a 20° C	0´875 ± 0´05 g/cm ³
Viscosidad	2,4 CST
Aspecto	Incoloro
Solubilidad	Soluble en hidrocarburos aromáticos
Contenido en agua	Exento
Acidez	Exento
Combustibilidad Tagg copa abierta	44° C
Inflamabilidad Tagg copa abierta	34° C
Secado	1-2 horas
Emulsionabilidad	No emulsiona con el agua

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota Legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, Pavicret, S.L. no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso del mismo mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, Pavicret, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma. La versión más actualizada de la ficha técnica de cada producto puede verse en www.pavicret.com.