



C/. V Centenario, nave 26 (fondo derecha).
Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912 e-mail: info@pavicret.com

Ficha Técnica Producto

PaviCril Plus Mate

Laca de curado a base de resinas de metacrilato especial para el curado de pavimentos de hormigón

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PaviCril Plus es un formulado a base de resinas de metacrilato en dispersión de partícula fina y gran anclaje, dureza, con excelente resistencia a la abrasión y gran resistencia a los rayos UV con acabado mate. Forma una película en el hormigón evitando la rápida evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras tempranas por retracción, afogado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre sí, proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento.

Realza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este, dándole un aspecto muy atractivo.

Le proporciona al pavimento una excelente dureza y resistencia a la abrasión.

No amarillea.

Excelente adherencia.

Evita la evaporación prematura del agua de amasado.

Proporciona un excelente acabado superficial.

Mejora la resistencia frente a agentes externos.

Resistente a los álcalis.

Buena resistencia química.

Sella la superficie evitando la formación de polvo.

ALMACENAMIENTO

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

PaviCril Plus se suministra en bidones de metal de 25 l.



Rev.2018-02



C/. V Centenario, nave 26 (fondo derecha).
Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912 e-mail: info@pavicret.com

Ficha Técnica Producto

PROPIEDADES TÉCNICAS

Sólidos en peso: 28±1%

Densidad a 20°C: 0,9±0,01 g/cm³

Secado: 1 a 2 horas

Inflamabilidad en base cerrado: 20°C

Contenido en agua: Exento

Aspecto: Líquido viscoso brillante y transparente Temperatura de trabajo:

Lim. Sup. 33°C

Lim. Inf. -18°C

Resistencia de la película:

Bajas temp.-20°C

Altas temp. 35°C

COV's Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006) Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) Recubrimiento para paredes exteriores de sustratos minerales, en base disolvente. COV (producto listo al uso*) (Producto listo al uso): 1.1 g/l* (COV máx. 450. g/l* a partir del 01.01.2007 y COV máx. 430. g/l* a partir del 01.01.2010).

APLICACIÓN

Debe aplicarse después de endurecer el pavimento, mediante pulverizador o rodillo dejando una película uniforme evitando dejar capas de mucho espesor del producto, la superficie deberá estar limpia y seca.

Esta especialmente recomendado para la protección, decoración y sellado del pavimento de hormigón, preservando su textura original.

Irrita los ojos y la piel. Riesgo de sensibilización en contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y jabón.

Usar guantes y protección para los ojos y la cara.

Rev.2018-02

C/. V Centenario, nave 26 (fondo derecha).



Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912 e-mail: info@pavicret.com

Ficha Técnica Producto

Evítese su liberación al medio ambiente.

CONSUMO

El consumo depende del estado del soporte.

El consumo normal es de 150-250 g/m² **PaviCret Plus**.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5°C ni superior a 30°C.

No aplicar con riesgo de heladas y lluvias. Tampoco se debe aplicar a pleno sol o con soporte caliente.

Producto inflamable, tóxico por inhalación e ingestión, si se aplica en locales cerrados facilitar una buena ventilación durante el pintado y el secado.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.