



C/. V Centenario, 26 (fondo derecha).
Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912
info@pavicret.com
pavicret.com

Ficha Técnica Producto

Desmoldeante Polvo

Desmoldeante en polvo para el proceso de Hormigón Impreso

PRODUCTO

Desmoldeante Polvo es un producto con aspecto de polvo muy fino y coloreado, especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa de rodadura, permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.

COMPOSICIÓN

Producto a base de agentes desencofrantes, antiadherentes y pigmentos inorgánicos de gran pureza.

APLICACIONES

- Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus áreas de aplicación.
- Pavimentos de mortero de recrecido y por extensión todas sus áreas de aplicación.

MODO DE EMPLEO

- Una vez preparado el hormigón para su impresión y cuando empieza a secar el agua de exudación debemos espolvorear toda la superficie de forma regular y procurando cubrirla en toda su totalidad, no debemos aplicarlo con exceso de humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denominado “chupones” cuando procedamos al moldeo.
- Deberemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que no queramos manchar ya que este producto por su volatilidad es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar paredes o cualquier otra superficie.
- Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada, procederemos a su moldeo para ello escogeremos un molde dentro de nuestra extensa gama de moldes.
- Pasadas unas 72 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión que tenga una presión de unos 120 bars aproximadamente y boquilla en abanico, esta limpieza



C/. V Centenario, 26 (fondo derecha).
Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912
info@pavicret.com
pavicret.com

Ficha Técnica Producto

deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.

- En función de si queremos un acabado envejecido o uniforme de nuestro pavimento retiraremos el desmoldeante superficialmente o de forma intensiva.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Material irritante, utilizar guantes para su manipulado y aplicación.
- Material irritante, Utilizar gafas de protección durante su manipulado y aplicación.
- Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante su aplicación, recomendamos la utilización de mascarar para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías respiratorias altas.
- Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa. Lavar con agua limpia abundante.
- No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
- Aplicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos su aplicación en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto Polvo coloreado
- Densidad 0,6 kg/dm³
- pH= 12
- Adherencia aparente del polvo 0,8-0,1 gr/cm³
- Rendimiento: 100 gr/m² (aproximadamente)
- Estabilidad frente a UV: SI

PRESENTACIÓN

El **Desmoldeante Polvo** se presenta en una amplia gama de colores, nuestra carta de colores estándar está formada por:

- Blanco
- Amarillo



C/. V Centenario, 26 (fondo derecha).
Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912
info@pavicret.com
pavicret.com

Ficha Técnica Producto

- Tostado
- Marrón
- Marrón Oscuro
- Chocolate
- Tabaco
- Granate
- Rojo
- Naranja
- Salmón
- Musgo
- Marfil
- Verde
- Azul
- Gris claro
- Gris Oscuro
- Gris pizarra
- Negro
- Pardo
- Crema

El **Desmoldeante Polvo** se presenta en botes de 10 kilos.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por



C/. V Centenario, 26 (fondo derecha).
Pol. Ind. Masía del Juez 46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912
info@pavicret.com
pavicret.com

Ficha Técnica Producto

lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.