



C/ V CENTENARIO, 26
P.I. MASÍA DEL JUEZ
C.P. 46900 TORRENTE (VALENCIA)
Email: info@pavicret.com
Telf: 960099912

Ficha Técnica Producto

PAVIPOL 800

DESCRIPCIÓN

Laca de curado de poliuretano monocomponente al agua indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores. Se extiende uniformemente dejando un film completamente homogéneo.

La finalidad esencial es dar una extraordinaria dureza interior consolidando y otorgando la máxima dureza final ya que al absorber el pavimento el sellador no solo ofrece el sellado y relleno del PaviPol 800, sino que a la vez le aporta una dureza interior excepcional con un secado muy rápido.

COMPOSICIÓN:

Poliuretanos monocomponente al agua.

APLICACIONES:

PaviPol 800 está formulado para el sellado de pavimentos impresos de hormigón. Aporta una extrema dureza a los suelos, ya que al penetrar en el interior refuerza todo el sistema aportando máxima dureza y un secado extra rápido ganando tiempo en las aplicaciones.

- Evita las marcas de rodillo.
- Consolida el soporte.
- No amarillea.
- Fácil aplicación y limpieza Base agua.
- Extrema dureza
- Sin olor.
- Muy buena adherencia.
- De un componente (fácil aplicación).

Rev.2019-05



C/ V CENTENARIO, 26
P.I. MASÍA DEL JUEZ
C.P. 46900 TORRENTE (VALENCIA)
Email: info@pavicret.com
Telf: 960099912

- Otorga impermeabilidad.
- No altera el color.

PRESENTACIÓN:

PaviPol 800 se suministra en garrafas de 25 l.

ALMACENAMIENTO:

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical.

El tiempo máximo de stock no debe superar los 365 días siempre y cuando se conserve en sus envases originales herméticamente cerrados.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

- Aspecto: Fondo al agua consolidante: Satinado
- Volumen sólidos: $25 \pm 1\%$
- Dilución: Listo al uso
- Peso Específico (Kg/litro): $1,01 \pm 0,05$
- Viscosidad (seg.Ford-4): 13 seg.
- Temperatura de trabajo (°C): 15°-30°C
- Rendimiento (m²/litro): 150-250 g/m² y capa
- Secado al tacto: 30 min.
- Secado trafico moderado: 24 horas.
- Solubilidad y Limpieza: Agua
- Colores: Incoloro

APLICACIÓN:

- Rendimiento aproximado - 150 a 250 g/m² y mano.
- Aplicación a rodillo de pelo corto.



C/ V CENTENARIO, 26
P.I. MASÍA DEL JUEZ
C.P. 46900 TORRENTE (VALENCIA)
Email: info@pavicret.com
Telf: 960099912

- Aplicar con rodillo una pasada lo más homogénea posible por todo el pavimento hasta saturación. De esta forma, conseguiremos que futuras pasadas no creen marcas de rodillo.

RECOMENDACIONES:

- Observar si la estabilidad del soporte es la adecuada.
- Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen drásticamente el tiempo de trabajabilidad y secado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5°C ni superior a 35°C. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

SEGURIDAD:

- Utilizar guantes para su empleo.
- Para toda información respecto a la seguridad en el manejo, transporte, almacenaje y uso del producto consultar la ficha de seguridad actualizada del producto.

NOTA

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.



C/ V CENTENARIO, 26
P.I. MASÍA DEL JUEZ
C.P. 46900 TORRENTE (VALENCIA)
Email: info@pavicret.com
Telf: 960099912