



C/. V Centenario, fondo 26. Pol. Ind. Masía del Juez,  
46900 Torrente (Valencia) España  
Telf: (+34) 960 046 133 e-mail: info@pavicret.com

## Ficha Técnica Producto

# Pavicret Restaurador Componente A+B (TINTE)

## Mortero decorativo polimérico cementoso.

### DESCRIPCIÓN:

PaviCret Restaurador D10 componente A, es un mortero decorativo polimérico-cementoso, de capa fina y de fraguado rápido, que puede ser aplicado de forma manual o mediante pistola spray, especialmente indicado para la reparación de superficies preexistentes. Ofrece total flexibilidad al soporte, siendo resistente a manchas, fisuras, ciclos de hielo-deshielo.

### COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento blanco, áridos seleccionados de granulometría fina, resinas sintéticas y aditivos de gran pureza.

### APLICACIONES:

PaviCret Restaurador D10 componente A está especialmente indicado para:

- Vías urbanas con tráfico rodado y de peatones
- Zonas exteriores con riesgo de resbaladidad
- Revestimiento de consolidación de pavimentos en mal estado
- Zonas expuestas a ciclos de hielo/deshielo
- Zonas de máxima impermeabilización

### PRESENTACIÓN:

PaviCret Restaurador D10 componente A se suministra en cubos de 10kg.



C/. V Centenario, fondo 26. Pol. Ind. Masía del Juez,  
46900 Torrente (Valencia) España  
Telf: (+34) 960 046 133 e-mail: info@pavicret.com

## Ficha Técnica Producto

### ALMACENAMIENTO:

Período máximo 12 meses desde su fecha de fabricación, manteniendo el envase de origen bien cerrado y no deteriorado. Almacenar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.

### PROPIEDADES TÉCNICAS:

PaviCret Restaurador D10 componente A es un mortero polimérico-cementoso para la reparación de superficies preexistentes.

Apariencia: Polvo blanco

Densidad en polvo: 0.97g/cm<sup>3</sup>

pH: 10

Rendimiento: 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup>

Granulometría: 0.2 mm

Espesor de capa: ~1-2mm

Tiempo de vida de la mezcla: ~15 minutos, en función de la temperatura ambiente

Estabilidad frente a la radiación ultravioleta

### APLICACIÓN:

Preparación del soporte: La superficie deberá estar limpia y sin material suelto.

Amasado: El proceso de amasado se realizará en el mismo cubo del envase, añadiendo entre 4 y 4,5 litros de agua limpia, obteniendo una mezcla líquida, uniforme y exenta de grumos. Posteriormente se añadirá 2 unidades de Tinte Restaurador Color, componente B, para obtener la mezcla de color deseada.

Aplicación: Una vez limpia la zona, se aplicará PaviCret Restaurador sobre la zona deseada con un rodillo. Al tratarse de un producto de secado rápido, si fuera necesario se añadirá más agua a la mezcla.

Por último, una vez seco se protegerá la superficie con cualquiera de nuestras resinas de acabado.

### RECOMENDACIONES:



C/. V Centenario, fondo 26. Pol. Ind. Masía del Juez,  
46900 Torrente (Valencia) España  
Telf: (+34) 960 046 133 e-mail: info@pavicret.com

## Ficha Técnica Producto

No aplicar por debajo de los 5°C ni por encima de los 35°C.  
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.  
No usar para reparaciones estructurales o refuerzo estructural  
No añadir agua por encima de la dosificación recomendada  
Aplicar solo sobre soportes sanos y preparados

### **SEGURIDAD:**

Utilizar guantes para su empleo.

Para toda información respecto a la seguridad en el manejo, transporte, almacenaje y uso del producto consultar la ficha de seguridad actualizada del producto.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.