



**Resina de sellado base acuosa.
Laca de curado basada en una emulsión acrílica estirenada.**

Descripción

PaviSol es una laca de curado basada en una emulsión acrílica estirenada, especialmente indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

Usos

- Pavimentos impresos
- Pavimentos de mortero recrecido
- Para el sellado y protección de pavimentos de hormigón en general.

Presentación y conservación

Se suministra en garrafas de 25 litros. Se presenta en color blanco lechoso.
El tiempo de almacenaje del PaviSol es de aproximadamente 36 meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie y sol.

Rendimiento

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede calcular un rendimiento aproximado de 150-250 g/m² de Pavisol.

Aplicación

- Método: Pistola de baja presión, pulverizador
- Diluyente y limpieza: Agua
- Intervalo de repintado: Mínimo 4 horas a 20° C y sin máximo.
- Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a +5°C y humedad relativa inferior al 80%.
- La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este valor.

Indicaciones importantes

- No aplicar en capa muy gruesa.
- Evitar la exposición directa del envase al sol.
- No aplicar durante las horas de máxima insolación.
- No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Instrucciones de seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Datos de identificación y aplicación del producto

Aspecto	Líquido blanquecino
Rendimiento aproximado	150-200g/m ²

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad. Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.



Nota Legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, PAVICRET SL no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso de este mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, PAVICRET SL no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma.